

TRIM™ OE330 NS

Bitkisel Ester Bazlı Kesme Yağı



TRIM OE330 NS yenilenebilir bitkisel esterler kullanılarak sertleştirilmiş çelik alaşımları, takım çelikleri ve paslanmaz çeliklerin zorlu işleme operasyonları için dizayn edilmiştir. TRIM OE330 NS özellikle dişli azdırma ve broşlama gibi yavaş işleme operasyonlarında etkilidir. Ürün ayrıca Sunnen honlama makinelerinde kullanılan koyu renkli ve ağır kokulu saf yağların yerine kullanılabilir.

Saf Yağlar



Düzgün kesme yüzeyi:

TRIM® saf kesme yağları, en iyi yağlamayı sağlamak için su ile karıştırılmadan saf olarak kullanılır. Özellikle kayar otomat tezgahları, honlama ve taşlama operasyonları zor olan malzemelerin işlenmesinde ve derin delik delme işlemlerinde kullanılır.

Ürün tipine bağlı olarak, bazı TRIM saf kesme yağları, en yüksek kalitedeki farklı baz yağların karışımı iken, diğerleri de yığılma kenar oluşumunu azaltmak ve ilave takım ömrü sağlamak için aşırı basınç katkıları içerir.

TRIM saf kesme yağları ile özenli çalışın.

Tercih edin:

- Çok güçlü yüksek basınç katkısı sayesinde çok iyi talaş kaldırma
- Üstün yağlama yeteneği sayesinde çok uzun bir takım ömrü
- Yüksek basınçlı talaş kırma ünitelerinde bile son derece düşük sis ve duman oluşumu
- Çok yüksek parlama noktası
- Yüksek oksidasyon stabilitesi
- Bakır içeren alaşımlarla uyumluluk
- Açık rengi ve hafif kokusu sayesinde operatörlerce tercih edilir

Özellikle Tercih Edin:

Kullanım — broş, dişli kesimi, dişli yüzey frezeleme, işleme

Metaller — bakır alaşımları, çelik alaşımlar, nikel alaşımları, paslanmaz çelikler, sertleştirilmiş çelik, takım çelikleri ve titanyum

Kullanılan Sektörler — araç, enerji, havacılık, medikal ve otomotiv

OE330 NS şunları içermez — hayvansal menşeli katkılar, klor ve madeni yağlar

Sağlık ve Güvenlik

SDS isteyin



TRIM™ OE330 NS

Bitkisel Ester Bazlı Kesme Yağı



Kullanım Önerileri

- TRIM OE330 NS saf olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Performans optimizasyonu da dahil olmak üzere ek uygulama bilgileri için lütfen <https://www.masterfluids.com/tr/tr/distributors/index.php> adresinde bulunan Master Fluid Solutions Yetkili Dağıtıcı listesindeki Bölge Satış Yöneticinizi veya Teknik Hattımızı +49 211 77 92 85 - 13 numaralı telefondan arayın.

Fiziksel Özellikler Tipik Veriler

Renk	Light yellow
Koku	Hafif
Hal	Sıvı
Parlama Noktası	> 240°C
Viskozite	30,00 mm ² /s @40°C

Sipariş Bilgisi

204 Litre - Varil

1000 Litre - IBC

TRIM™ OE330 NS | © 2015-2024 Master Fluid Solutions™ | 2024-04-25

Ek Bilgiler

- Önerilmeyen bir uygulama durumunda veya uygun olmayan bir metal üzerinde kullanmadan önce Master Fluid Solutions ile iletişime geçin.
- Bu ürün, Master Fluid Solutions tarafından tavsiye edilenler haricinde, diğer metal işleme sıvıları veya metal işleme sıvısı katkılarıyla karıştırılmamalıdır, çünkü bu genel performansı azaltabilir, olumsuz sağlık sorunları ile sonuçlanabilir veya makine takımlarına ve parçalarına zarar verebilir. İstenmeyen bir kontaminasyon olması durumunda yapılması gerekenler için lütfen Master Fluid Solutions ile iletişime geçin.
- TRIM®, Master Chemical Corporation d/b/a Master Fluid Solutions'ın tescilli ticari markasıdır.
- Buradaki bilgiler iyi niyet ilkesiyle verilir ve yayın tarihi itibarıyla güncel olduğu düşünülür ve güncel formül versiyonuna başvurulmalıdır. Kullanım koşulları bizim kontrolümüz dışında olduğu için, açık veya zımni hiçbir garanti, temsil veya garanti verilmez. Daha fazla bilgi için Master Fluid Solutions ile iletişime geçin. Bu dokümanın en yeni sürümü için lütfen bu URL'ye gidin:

https://2trim.us/di/?i=tr_tr_OE330NS



Hasselsstraße 6-14
Düsseldorf, 40597
Germany
+49 211 41 72 81 00

info-eu@masterfluids.com

masterfluids.com/tr/tr/

